

# Universelle Verteilerkastenabdeckung UPO

Standardprofillänge

1 m

Abdeckung UPO ist eine verbesserte Ausführung der Abdeckung zwischen den Reihen der Einbaugeräte im Verteilerkasten. Die Einbauelemente sind an Tragschienen mit Breite 35 mm angebaut. Zwischen den Tragschienen ist 125 mm Abstand einzuplanen.

Beschreibung - UPO Schutzabdeckung besteht aus einer Schutzabdeckung für Klemmen, die an der DIN-Schienen befestigt wird, sowie Flach- und Eckprofilen, die an der Schutzabdeckungen für Klemmen eingeklickt werden. Der Abstand zwischen den Reihen der Einbaugeräte wird durch ein Flachprofil abgedeckt. Die oberste und unterste Reihe der Einbaugeräte sollen durch Eckprofile abgedeckt werden.



## Universelle Verteilerkastenabdeckung UPO

Typ	Artikel-Nr.	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
Endplatte	001214011	50	18
Plattenprofil	001214012	15	322
Eckprofil	001214013	10	306

# Universelle Verteilerkastenabdeckung UPO

## Technische Daten:

Standardprofillänge	1 m
Endplattenanzahl bei 1 m Profil	4 Stück
Tragschienenabstand	125 mm
Öffnungsbreite für Einbauelemente	46 + 0,5 mm

