

Sicherungstrennschalter für Zylinderschmelzsicherungseinsätze

Vorteile des Trennschalters PCF

→ 1 Pol + N innerhalb einer Teilungseinheit



→ Doppelanschlussklemme



→ neue Möglichkeit der Montage auf DIN-Schiene und einfache Austauschbarkeit



→ Version mit LED-Anzeige



→ vollständige Herausnahme des Schmelzsicherungseinsatzes beim Austausch

→ Kammer für Ersatzsicherung



→ plombierbar

Sicherungstrennschalter PCF 8

Bemessungsstrom **max. 20 A** Betriebsspannung **400 V** Gebrauchskategorie **AC 22B**

1 Pol

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
400	20	002530001	-	58	12/108
		002530011	LED		
		*002531001	-	58	12/108
		*002531011	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig „französische Version“

1 Pol + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
400	20	002530002	-	70	12/108
		002530012	LED		
		*002531002	-	70	12/108
		*002531012	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig, N-Pol linksseitig „französische Version“

2 Pole

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
400	20	002530003	-	120	6/54
		002530013	LED		
		*002531003	-	120	6/54
		*002531013	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig „französische Version“

3 Pole

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
400	20	002530004	-	180	4/36
		002530014	LED		
		*002531004	-	180	4/36
		*002531014	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig „französische Version“

3 Pole + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
400	20	002530005	-	195	4/36
		002530015	LED		
		*002531005	-	195	4/36
		*002531015	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig, N-Pol linksseitig „französische Version“



Sicherungstrennschalter PCF 10

 Bemessungsstrom
max. 32 A

 Betriebsspannung
690 V a.c.

 Gebrauchskategorie
AC22B


1 Pol

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
690	32	002550001	-	58	12/108
		002550011	LED		
		*002551001	-	58	12/108
		*002551011	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig „französische Version“

1 Pol + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
400/690	32	002550002	-	70	12/108
		002550012	LED		
		*002551002	-	70	12/108
		*002551012	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig, N-Pol linksseitig „französische Version“



2 Pole

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
690	32	002550003	-	120	6/54
		002550013	LED		
		*002551003	-	120	6/54
		*002551013	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig „französische Version“

3 Pole

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
690	32	002550004	-	180	4/36
		002550014	LED		
		*002551004	-	180	4/36
		*002551014	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig „französische Version“



3 Pole + N

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
690	32	002550005	-	195	4/36
		002550015	LED		
		*002551005	-	195	4/36
		*002551015	LED		

* Anschlussklemme rechtsseitig, N-Pol linksseitig „französische Version“

Sicherungstrennschalter PCF CC für Sicherungen nach UL-Norm

Bemessungsstrom
max. 30 A

Betriebsspannung
600 V ac

Gebrauchskategorie
AC 22B

1 Pol

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
600	30	002550101	-	58	12/108
		002550111	LED		

2 Pole

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
600	30	002550103	-	120	6/54
		002550113	LED		

3 Pole

U_e/U_i [V]	I_{max} [A]	Artikel-Nr.	Anzeige	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]
600	30	002550104	-	180	4/36
		002550114	LED		



Zubehör

Hilfsschalter PS PCF

U_n [V]	I_n [A]	Artikel-Nr. PCF8	Artikel-Nr. PCF10	Gewicht [g]	Verpackung [Stück]	Kontakte
230	6	002559001	002559001	35	1/10	1 x b 1 x a/b

a = Schließer
b = Öffner

